TIMBER


SINTESI®
CERAMICA ITALIANA

TIMBER NOCE ANTISLIP RET 20x121



TIMBER

gres porcellanato smaltato (digitale)
glazed porcelain tiles (digital) . grès cérame émaillé (digital)
Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico esmaltado (digital)
глазурованный керамогранит (струйный)



BIANCO **GRIGIO** **NOCE** **TORTORA**

20 TWENTY

La serie Timber è disponibile anche in spessore 20mm. Per maggiori informazioni consultare il catalogo TWENTY 2022
The series Timber is also available in 20mm thickness. Further information can be found in catalogue TWENTY 2022.

BIANCO


30x121
12”x48”
BIANCO ret | 4 pz - PEI IV - **R9** **801**

30x120,8
12”x48”
BIANCO 2cm ret | 2 pz - **R11** **843**

20x121
7”7/8x48”
BIANCO ret | 6 pz - PEI IV - **R9** **801**
BIANCO antislip ret | 6 pz - PEI IV - **R11** **802**



20,2x80,2
7”7/8x31”1/2
BIANCO | 7 pz - PEI IV - **R9** **710**
BIANCO antislip | 7 pz - PEI IV - **R11** **720**
BIANCO ret 20x80 | 7 pz - PEI IV - **R9** **750**



60,4x60,4
24”x24”
BIANCO 2cm ret | 2 pz - **R11** **810**



SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT

GRIGIO




SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT

30x121
12”x48”
GRIGIO ret | 4 pz - PEI IV - R9 801

20x121
7”7/8x48”
GRIGIO ret | 6 pz - PEI IV - R9 801
GRIGIO antislip ret | 6 pz - PEI IV - R11 802



20,2x80,2
7”7/8x31”1/2
GRIGIO | 7 pz - PEI IV - R9 710
GRIGIO antislip | 7 pz - PEI IV - R11 720
GRIGIO ret 20x80 | 7 pz - PEI IV - R9 750



NOCE

30x121
12”x48”
NOCE ret | 4 pz - PEI IV - R9 **801**

30x120,8
12”x48”
NOCE 2cm ret | 2 pz - R11 **843**

20x121
7”7/8x48”
NOCE ret | 6 pz - PEI IV - R9 **801**
NOCE antislip ret | 6 pz - PEI IV - R11 **802**



20,2x80,2
7”7/8x31”1/2
NOCE | 7 pz - PEI IV - R9 **710**
NOCE antislip | 7 pz - PEI IV - R11 **720**
NOCE ret 20x80 | 7 pz - PEI IV - R9 **750**



60,4x60,4
24”x24”
NOCE 2cm ret | 2 pz - R11 **810**




SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT

TORTORA


30x121
12”x48”
TORTORA ret | 4 pz - PEI IV - R9 801

30x120,8
12”x48”
TORTORA 2cm ret | 2 pz - R11 843

20x121
7”7/8x48”
TORTORA ret | 6 pz - PEI IV - R9 801
TORTORA antislip ret | 6 pz - PEI IV - R11 802



20,2x80,2
7”7/8x31”1/2
TORTORA | 7 pz - PEI IV - R9 710
TORTORA antislip | 7 pz - PEI IV - R11 720
TORTORA ret 20x80 | 7 pz - PEI IV - R9 750



60,4x60,4
24”x24”
TORTORA 2cm ret | 2 pz - R11 810



SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT

TIMBER

conforme | conforme | C antislip | B 2cm | R9 | R11 2cm/antislip | PEI IV | ingelivo | V2

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 10x60 ret | 14 pz 190

timber **BIANCO** bat ret
timber **GRIGIO** bat ret
timber **NOCE** bat ret
timber **TORTORA** bat ret



battiscopa 10x80,2 | 10 pz 150

timber **BIANCO** bat
timber **GRIGIO** bat
timber **NOCE** bat
timber **TORTORA** bat

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico.
For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.
Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique.
Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.
Para las piezas especiales de los productos de 2 cm de grosor, consultar el catálogo específico.
Особые детали изделий толщиной 2 см приводятся в специальном каталоге.

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки







		pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x121 ret	10,0	4	1,46	20,50	36	52,56	1102
20x121 ret/20x121 ret antislip	10,0	6	1,46	20,50	28	40,88	863
20,2x80,2/20,2x80,2 antislip	8,8	7	1,14	17,50	42	47,88	863
20x80 ret	8,8	7	1,12	17,50	42	47,04	848
30x120,8 2cm ret	20,0	2	0,73	45,00	36	26,28	1208
60,4x60,4 2cm ret	20,0	2	0,73	44,00	32	23,36	1053

TIMBER GRIGIO RET 20x121



CARATTERISTICHE TECNICHE*

TECHNICAL CHARACTERISTICS . CARACTERISTIQUES TECNIQUES . TECHNISCHE DATEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS . ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA TÉCNICA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	**NORMA DI RIFERIMENTO** REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE BESUGSNORM NORMA DE REFERENCIA ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СТАНДАРТ	**VALORE RICHIESTO** VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT VALOR REQUERIDO ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	 **ISO 10545-3**	**≤ 0,5%**
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	 **ISO 10545-4**	spessore ≥ **7,5mm ≥ 1300 N** spessore < **7,5mm ≥ 700 N**
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) Biegefestigkeit (R) resistencia a la fl exión (R) сопротивление изгибу (R)	 **ISO 10545-4**	**≥ 35 N/mm²**
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance resistance a l'usure en profondeur Tiefenabrieb resistencia a la abrasión profunda стойкость к глубокому истиранию	 **ISO 10545-6**	**≤ 175 mm³**
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI rèsistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI стойкость к глубокому истиранию	 **ISO 10545-7**	**secondo i dati del costruttore** according to producer's selon les éléments du costructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante согласно данным изготовителя
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	 **ISO 10545-9**	**nessun campione deve presentare difetti visibili** no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов
resistenza al gelo frost resistance resistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	 **ISO 10545-12**	**resistenti** resistant résistants widerstandsfähig resistentes стойкие
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de resistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	 **DIN 51130**	**secondo i dati del costruttore** according to producer's selon les éléments du costructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante согласно данным изготовителя
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Barfußbereich factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 **DIN 51097**	**secondo i dati del costruttore** according to producer's selon les éléments du costructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя
caratteristiche dimensionali size characteristics caracteristiques dimensionelle Maßhaltigkeit características dimensionales геометрические параметры	 **ISO 10545-2**	**lunghezza e larghezza** / lenght and width / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина — **± 0,6%**(max±2mm) **spessore** / thickness / epaisseur / Stärke / espesor / толщина — **± 5,0%**(max±2mm) **ortogonalità** / wedging / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / перпендикулярность — **± 0,5%**(max±2mm) **planarità** / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad / плоскостность — **± 0,5%**(max±2mm)
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	 **ISO 10545-8**	**metodo di prova disponibile** test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals resistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	 **ISO 10545-13**	**min. GB-UB**
resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	 **ISO 10545-14**	**classe ≥ 3**
resistenza al cavillo crazing resistance resistance aux craquellures haarriss-Beständigkeit resistencia al cuarteado Устойчивость эмали к кракелюру	 **ISO 10545-11**	

*** Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo BIa.**
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbsion E≤0,5% group BIa.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe BIa.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo BIa.
Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E≤0,5% Grupo BIa.
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа BIa.

GRES PORCELLANATO SMALTATO **
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEU G
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

conforme
according to
conformes
Gemäß
conforme
соответствует

conforme
according to
conformes
Gemäß
conforme
соответствует

conforme
according to
conformes
Gemäß
conforme
соответствует

indicato sul catalogo
indicated in the catalogue
indiqué sur le catalogue
im Prospekt angegeben
indicado en el catálogo
приведено в каталоге

conforme
according to
conformes
Gemäß
conforme
соответствует

resistenti
resistant
résistants
widerstandsfähig
resistentes
соответствует

indicato sul catalogo
indicated in the catalogue
indiqué sur le catalogue
im Prospekt angegeben
indicado en el catálogo
приведено в каталоге

indicato sul catalogo
indicated in the catalogue
indiqué sur le catalogue
im Prospekt angegeben
indicado en el catálogo
приведено в каталоге

conforme
according to
conformes
Gemäß
conforme
соответствует

$\alpha \leq$ **7 x 10$^{-6/°C}$**

conforme
according to
conformes
Gemäß
conforme
соответствует

conforme
according to
conformes
Gemäß
conforme
соответствует

**** Rispondenza alla norma**
Accordance to the norme
Correspondance à la norme
Übereinstimmung an die
Norme conformidad con la norma
Соответствие требованиям стандарта

GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (re) italy

Ceramics of Italy

SINTESI®
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale e amministrativa
via regina pacis, 136 - 41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 0536 188 3000
fax +39 0536 188 3030
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it